



Zaunpfostensystem ELKOSTA

Das komplette Zaunsystem für den professionellen Zaunbau



Ausführung

Alle Zaunpfosten sind hochwertig pulverbeschichtet in

grün (RAL 6005)

oder

grau (RAL 7030)

Sie könnten auch Ihren alten Maschendrahtzaun problemlos demontieren, die alten elkosta - Systempfosten stehen lassen und Ihr Anwesen dann mit jedem beliebigen Stahlmattenzaun wieder fachgerecht verschließen

Bei Zaunmittelpfosten:

ELKOSTA – Systempfosten eignen sich für ziemlich jeden Stahlmattenzaun.



- Hier werden die elkosta – Systempfosten im Abstand von 2150 mm zueinander aufgestellt.
- Nach der fachgerechten Pfostenmontage wird die notwendige Anzahl Gitteranschlusschellen vom Typ „VI“ (siehe Bild) auf den Montageflansch des Pfostens geschoben und höhengerecht fixiert.
- Die Stahlgittermatten werden beginnend am Zaunanfang fortlaufend (Endlosmontage) aufgelegt und mittels Mattenstoßverbinder miteinander verbunden.
- Bei Doppelstabmatten werden die Stahlmatten direkt am Zaunpfosten gestoßen oder ebenfalls in der Endlostechnik montiert.
- Nach dem Ausrichten der Stahlmatten werden an den Gitteranschlusschellen vom Typ „VI“ die beiden hoch stehenden Befestigungslaschen mit einem Biegewerkzeug (Knochen oder Rohrzange) nach hinten umgebogen. Ein festes Umbiegen der Laschen stellt sicher, dass der fertige Zaun weitgehend klapper- und geräuschfrei ist.

Bei Eckpunkten:



- Hier wird der elkosta – Systempfosten mit dem Montageflansch genau in das Eck gesetzt. Die Stahlmatten werden mit den Mattenhaltern vom Typ „III“ im Eck befestigt. (siehe Bild)
- Eine weitere Möglichkeit wäre den elkosta – Systempfosten um max. 20 cm zurückzusetzen und die beiden Mattenstöße die sich im Eck treffen mit den Eckverbindern vom Typ III a (siehe Bild) zu befestigen.
- Bei Zaunanfangspunkten werden die elkosta - Systempfosten mit dem Montageflansch in Richtung Zaunflucht montiert und die Stahlmatte wird mit der Gitteranschlusschelle vom Typ III gehalten.
- Eine weitere Möglichkeit wäre den elkosta - Systempfosten um max. 20 cm in die Zaunflucht als ganz normalen Mittelpfosten zu setzen und zu montieren.

Höhensprünge sind durch die vermehrte Anbringung der Gitteranschlusschellen vom Typ VI variabel und stufenlos möglich.

Ihr Vorteil: Langzeit-Korrosionsschutz Zinkplast für alle elkosta Dreieckprofil – Pfosten.



Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

driller



„mehr als Draht!“

Zaunpfostensystem ELKOSTA



14206
Mattenhalter aus V2A
für Mittelpfosten Typ „VI“
Und
Mattenhalter aus V2A
für Eckpfosten Typ „III“



14447
Eckverbinder V2A
Typ „III a“

Elkosta-System – Pfosten inkl. Zubehörteile für Doppelstabmatten

Zaunhöhe	Je 1 Stück Elkosta – Dreieckspfosten	Anfang- bzw. Mittelpfosten inkl. Mattenhalter			Eckpfosten inkl. Mattenhalter		
		Art.-Nr.: für grün	Typ „VI“	Art.-Nr.: für grau	Art.-Nr.: für grün	Typ „III“	Art.-Nr.: für grau
630 mm	DP48 x 1200 mm	Preisinfo	2 Stück	Preisinfo	Preisinfo	2 Stück	Preisinfo
830 mm	DP48 x 1500 mm	12078	3 Stück	12077	12080	3 Stück	12079
1030 mm	DP48 x 1500 mm	12082	3 Stück	12081	12084	3 Stück	12083
1230 mm	DP72 x 1800 mm	12086	4 Stück	12085	–	4 Stück	12087
1430 mm	DP72 x 2000 mm	12090	4 Stück	12089	12092	4 Stück	12091
1630 mm	DP72 x 2200 mm	12094	4 Stück	12093	12096	4 Stück	12095
1830 mm	DP72 x 2400 mm	12098	4 Stück	12097	12100	4 Stück	12099
2030 mm	DP72 x 2600 mm	12109	5 Stück	12108	12111	5 Stück	12110
2230 mm	DP72 x 2850 mm	12113	6 Stück	12112	12115	6 Stück	–
2430 mm	DP72 x 3100 mm	–	6 Stück	12116	–	6 Stück	12118

Tabelle für Pfosten inkl. Zubehörteile für Flachstabmatten

	grün oder grau	Elkosta – Anfangs- bzw. Mittelpfosten	Elkosta – Eckpfosten
Zaunhöhe	Je 1 Stück Pfosten	Mattenhalter Typ „VI“	Mattenhalter Typ „III“
630 mm	DP48 x 1200 mm	2 Stück	2 Stück
830 mm	DP48 x 1500 mm	3 Stück	3 Stück
1030 mm	DP48 x 1500 mm	3 Stück	3 Stück
1230 mm	DP72 x 1800 mm	4 Stück	4 Stück
1430 mm	DP72 x 2000 mm	4 Stück	4 Stück
1630 mm	DP72 x 2200 mm	4 Stück	4 Stück
1830 mm	DP72 x 2400 mm	4 Stück	4 Stück
2030 mm	DP72 x 2600 mm	5 Stück	5 Stück
2230 mm	DP72 x 2850 mm	6 Stück	6 Stück
2430 mm	DP72 x 3100 mm	6 Stück	6 Stück

